CIMFLUID

FLUIDIFIANT
ENTRAINEUR D'AIR

PRESENTATION : **CIMFLUID** est un adjuvant liquide non chloré, à fonction principale d'entraîneur d'air.

CARACTERISTIQUES :
Aspect : Liquide brun
Densité : 1,04
PH : 6
Réversible au gel.

AVANTAGES :
Son incorporation dans les bétons et mortiers entraîne la formation de bulles d'air microscopiques stables et réparties de façon homogène, sans altérer la résistance.
CIMFLUID permet d'obtenir une diminution de l'absorption capillaire, une augmentation de la résistance au gel, de la plasticité, de la compacité.
CIMFLUID permet de réduire la proportion d'eau de gâchage jusqu'à 15 %.
CIMFLUID permet de compenser le manque de « fines » et de diminuer le ressuage et la ségrégation.

MODE D'EMPLOI :
CIMFLUID s'incorpore à l'eau de gâchage.
CIMFLUID est compatible avec les autres adjuvants de la gamme.
Dosage optimum : 0,2 % du poids du ciment, soit 60 ml par sac de 35 Kgs .

SECURITE :
Sans danger.
Rincer à l'eau en cas de projection sur la peau.

Conditionnement minima : 5 litres

PRODUIT RESERVE A USAGE EXCLUSIVEMENT PROFESSIONNEL